



Spa Teile Katalog

ABSAUGFITTING		Bestell. Nr.
Absaugung Super Maxi Flo 7037		640-7037
Material: Kunststoff		
Farbe: grau		
Außen Ø: 130 mm		
Klebemuffe Ø: 2"		
Bohr Ø: 83 mm		
Gewicht: 450 g		



	FITTING	Bestell. Nr.	
	Verteiler 2-fach 7130 Fitting in Fitting beidseitig offen Klebemuffe Ø: 2" Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 158 g	672-7130	
	Verteiler 2-fach 7160 Einseitig geschlossen Klebemuffe Ø: 2" Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 127 g	672-7160	
	Verteiler 4-fach 7110 beidseitig offen Klebemuffe Ø: 2" Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 240 g	672-7110	
	Verteiler 4-fach 7140 Fitting in Fitting beidseitig offen Klebemuffe Ø: 2 " Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 215 g	672-7140	
	Verteiler 4-fach 7170 Einseitig geschlossen Klebemuffe Ø: 2 " Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 180 g	672-7170	

	FITTING	Bestell. Nr.	
	Verteiler 6-fach 7120 beidseitig offen Klebemuffe Ø: 2" Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 292 g	672-7120	
	Verteiler 6-fach 7150 Fitting in Fitting beidseitig offen Klebemuffe Ø: 2 " Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 288 g	672-7150	
	Verteiler 2-fach 8000 Klebemuffe Ø: 2" Gewicht: 294 g	672-8000	
	Winkeladapter 3490 Klebemuffe Ø: 1 " Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 34 g	411-3490	
	Adapter 4310 Klebemuffe Ø: 1" (Außen) 3/4" (Innen) Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 33 g	672-4310	



	FITTING	Bestell. Nr.	
	Winkel 90° 5800 Klebemuffe Ø: 2" Gewinde: S 78 x 3 mm Gewicht: 282 g	400-5800	
	Einwegventil 4360 Abdeckung Ø: 67 mm Klebemuffe Ø: 1" Bohr Ø: 52 mm Gewicht: 163 g	Farbe weiss grau 600-4360 600-4367	
	Zweiwegventil 4210 Abdeckung Ø: 63 mm Klebemuffe Ø: 1" Bohr Ø: 52 mm Gewicht: 159 g	Farbe weiss grau 600-4210 600-4217	
	Zweiwegventil 3060 Abdeckung Ø: 95 mm Klebemuffe Ø: 2" Bohr Ø: 80 mm Gewicht: 513 g	Farbe weiss grau 600-3060 600-3067	


JETDÜSE		Bestell. Nr.	
	Cluster Storm Jet 1500 Verstellbar, On/Off Abdeckung Ø: 51 mm Gewicht: 16 g	Farbe weiss grau	212-1500 212-1507
	Cluster Storm Jet 1530 Pulsator Abdeckung Ø: 51 mm Gewicht: 18 g	Farbe weiss grau	212-1530 212-1537
	Mini Storm Jet 7910 Rotierend Abdeckung Ø: 76 mm Gewicht: 56 g	Farbe weiss grau	212-7910 212-7917
	Mini Storm Jet 7940 Doppelrotierend Abdeckung Ø: 76 mm Gewicht: 56 g	Farbe weiss grau	212-7940 212-7947
	Poly Storm Jet 8130 Doppelrotierend Abdeckung Ø: 87 mm Gewicht: 89 g	Farbe weiss grau	212-8130 212-8137



JETDÜSE		Bestell. Nr.	
	Poly Storm Jet 8280 Multimassage Abdeckung Ø: 87 mm Gewicht: 70 g	Farbe weiss grau	212-8280 212-8287
	Power Storm Jet 6630 Rotierend Abdeckung Ø: 127 mm Gewicht: 153 g	Farbe weiss grau	212-6630 212-6637
	Power Storm Jet 6650 Massage Abdeckung Ø: 127 mm Gewicht: 179 g	Farbe weiss grau	212-6650 212-6657
	Jumbo Massage Storm Jet 6820 Abdeckung Ø: 194 mm Bohr Ø: 147 mm Schlauchanschluss Ø: 3/4" Wasser 3/8" Luft Gewicht: 905 g	Farbe weiss grau	210-6820 210-6827

	JETDÜSE	Bestell. Nr.	
	Cluster Storm Jet 1550G Düsenkörper verstellbar Bohr Ø: 40 mm Schlauchanschluss Ø: 3/4" Wasser 3/8" Luft Gewicht: 58 g	212-1550G	
	Mini Storm 0300 Düsenkörper Bohr Ø: 55 mm Schlauchanschluss Ø: 3/4" Wasser 3/8" Luft Gewicht: 105 g	212-0300	
	Poly Storm 0400 Düsenkörper Bohr Ø: 66 mm Schlauchanschluss Ø: 3/4" Wasser 3/8" Luft Gewicht: 159 g	212-0400	
	Power Storm 0040 Düsenkörper Bohr Ø: 95 mm Schlauchanschluss Ø: 3/4" Wasser 3/8" Luft Gewicht: 318 g	212-0040	



LUFTDÜSE		Bestell. Nr.	
	Luftdüse Top Flo 2290 Abdeckung Ø: 38 mm Bohr Ø: 30 mm Schlauchanschluss Ø: 3/8" Luft Gewicht: 26 g	Farbe weiss grau	670-2290 670-2297
	Luftdüse Top Flo 2300 Abdeckung Ø: 38 mm Bohr Ø: 30 mm Schlauchanschluss Ø: 3/8" Luft Gewicht: 44 g	Farbe weiss grau	670-2300 670-2307
	Luftdüse Top Flo 2600 Abdeckung Ø: 36 mm Bohr Ø: 15 mm Schlauchanschluss Ø: 3/8" Luft Gewicht: 18 g	Farbe weiss grau	670-2600 670-2607
	Verteiler 7190 beidseitig offen mit Endstoppel 6 Anschlüsse teilbar auf 4 oder 2 Anschlüsse Schlauchanschluss Ø: 3/4" Luft 3/8" Luft Gewicht: 71 g		672-7190

LUFTREGLER		Bestell. Nr.	
	Luftregler 4400 Klebemuffe Ø: 2 1/2" Bohr Ø: 43 mm Abdeckung Ø: 62 mm Gewicht: 72 g		
	Farbe weiss grau	660-4400 660-4407	



STEUERUNG	Bestell. Nr.	
Pneumatische Steuerung Type 100-001 3 SPA Funktionen: Drei Geräte EIN/AUS Anschlussmöglichkeit für: Filterpumpe Heizung (max. 1,5 kW) Ozonator Die Filterzyklen sind über eine integrierte Zeitschaltuhr (Tagesprogramm) in der Steuerung frei einstellbar. Die Wassertemperatur wird über das in der Steuerung angebrachte Thermostat eingestellt (von 0 bis 40 °C). Temperatursensor mit Tauchhülse wird mit der Steuerung mitgeliefert. Betriebsspannung: 230V 50Hz Nennstrom: 16 A bei $\cos\varphi=1$ Gesamtschaltleistung: 3,6 kW Schutzart: IP 20 Keine Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutzensensor CE 	100-001	

STEUERUNG	Bestell. Nr.	
Pneumatische Steuerung Type 100-002 mit Drehzahlregelung (max. 1,1 kW) 4 SPA Funktionen: Gebläse: EIN/AUS, +/-, Variation (Nachtrocknung) Pumpe 1: EIN/AUS, Intervall Pumpe 2: EIN/AUS, Intervall Scheinwerfer: EIN/AUS, Intervall Anschlussmöglichkeit für: Filterpumpe Heizung (max. 3kW) Ozonator Trockenlaufschuttsensor Tastschalter mit oder ohne LED Die Filterzyklen sind über eine integrierte Zeitschaltuhr (Tagesprogramm) in der Steuerung frei einstellbar. Die Wassertemperatur wird über das in der Steuerung angebrachte Thermostat eingestellt (von 0 bis 40 °C). Temperatursensor mit Tauchhülse wird mit der Steuerung mitgeliefert. nach 20 Minuten OFF-timer: Wenn die Statusanzeige die „Pool bereit“ Meldung zeigt, und die Steuerung die erste Betätigung der Taste registriert, aktiviert sich die Laufzeitbegrenzung. Alle Whirlpoolfunktionen können in diesem Zeitraum beliebig genutzt werden. Nach Erreichen der Laufzeitgrenze werden die Aggregate abgeschaltet. Werden während dieser Zeit alle Funktionen abgeschaltet, so wird auch die Laufzeitbegrenzung rückgesetzt. Die Aggregate können nach dem automatischen Stopp sofort wieder eingeschaltet werden. Betriebsspannung: 3N~400/230V 50Hz Nennstrom: 16 A bei $\cos\varphi=1$ Gesamtschaltleistung: 10 kW Schutzart: IP 20 CE 	100-002	



STEUERUNG	Bestell. Nr.	
Elektronische Steuerung Type 400 9028A-S01 Anschlussmöglichkeit für: Gebläse, +, -, Variation, Nachtrocknung 2 Stufen Pumpe (Whirl Pumpe, Intervall, Filterpumpe) Whirl Pumpe (Intervall) mit Motorventil Whirl Pumpe, +, -, Variation Licht, Stoppen/Fortsetzen Heizung Betriebsspannung: 3N~400/230V 50/60Hz Gesamtschaltleistung: 10 kW Schutzart: IP X5 Gewicht: 2,8 kg Sondersoftware (im Bedienfeld) auf Kundenwunsch möglich!	400 9028A-S01	
Multi Button 12 Funktionen 3351T Symbol: Echtzeituhr / Badewassertemperatur, Gebläse, Plus, Minus, Licht, Stoppen/Fortsetzen, Funktionstaste F1, Programmtaste P, Bestätigungstaste Menü OK, Menütaste, Jet, Standby Kabellänge: 2 m mit Stecker Einbaulänge: 50 mm ohne Kabel Wandstärke: 2 - 40 mm Bohr Ø: 30 mm Schutzart: IP 55 Gewicht: 86 g passend für: Elektronische Steuerung: 400 9028A-S01 ACHTUNG! Für den Einbau den Fräser Bestell.Nr. WZ-300 verwenden. Siehe Kapitel Zubehör im Hauptkatalog! Temperatursensor (012 1021B) unbedingt notwendig! Auf Einbauvariante achten (Gehäuse, Tauchhülse). Sondersoftware (im Bedienfeld) auf Kundenwunsch möglich! Design und Logo auf Kundenwunsch möglich!	3351T-SXX	

HEIZUNG					Bestell. Nr.																									
	Heizung für SPA-Wannen mit Sicherheitsthermostat 230 5171A																													
	Nirostagehäuse																													
	Kabellänge: 2 m mit Aderendhülse																													
	Schutzart: IP 55																													
	<table><thead><tr><th>Betriebsspannung</th><th>Leistung</th><th>Baulänge</th><th>Gewicht</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>230V 50Hz</td><td>1,5 kW</td><td>345 mm</td><td>1,6 kg</td><td>230 5171A</td></tr><tr><td>230V 50Hz</td><td>3 kW</td><td>460 mm</td><td>2,1 kg</td><td>230 5172A</td></tr><tr><td>400V 50Hz</td><td>3 kW</td><td>460 mm</td><td>2,1 kg</td><td>400 5173A</td></tr><tr><td>400V 50Hz</td><td>6 kW</td><td>530 mm</td><td>2,3 kg</td><td>400 5174A</td></tr></tbody></table>					Betriebsspannung	Leistung	Baulänge	Gewicht		230V 50Hz	1,5 kW	345 mm	1,6 kg	230 5171A	230V 50Hz	3 kW	460 mm	2,1 kg	230 5172A	400V 50Hz	3 kW	460 mm	2,1 kg	400 5173A	400V 50Hz	6 kW	530 mm	2,3 kg	400 5174A
Betriebsspannung	Leistung	Baulänge	Gewicht																											
230V 50Hz	1,5 kW	345 mm	1,6 kg	230 5171A																										
230V 50Hz	3 kW	460 mm	2,1 kg	230 5172A																										
400V 50Hz	3 kW	460 mm	2,1 kg	400 5173A																										
400V 50Hz	6 kW	530 mm	2,3 kg	400 5174A																										
	inklusive: 2 Verschraubungen Ø 50 mm																													
	CE																													
	Druckwächter einstellbar 856-3					856-3																								
	Anwendung nur in Verbindung mit SPA Heizer																													
	Kontakt AgCdO: 250V/AC 6A																													
	Gewinde: M10x1																													
	Membran: NBR																													
Schaltpunkt: 1000 - 5000 mm WS																														
Rückschaltpunkt: 950 - 4950 mm WS																														
Überdruckfest: bis 4 bar																														
Gewicht: 75 g																														



SCHALTER	Bestell. Nr.	
 Schaltknopf 0111-1 für pneumatische Systeme Material: Kunststoff Einbaulänge: 46 mm Wandstärke: 2 - 23 mm Bohr Ø: 37 mm Pneumatikanschluss Ø: 3 mm Abdeckung Ø: 51 mm Gewicht: 33 g bestehend aus: Druckknopf: P-X-0111-1-3 Schaltknopf Abdeckung: P-X-0111-1-2 Schaltknopf Unterteil: P-0111-BVD	P-W-0111-1	
 Schaltknopf 0111-2 für pneumatische Systeme Material: Kunststoff Einbaulänge: 46 mm Wandstärke: 2 - 23 mm Bohr Ø: 37 mm Abdeckung Ø: 47 mm Gewicht: 33 g bestehend aus: Druckknopf: P-X-0111-1-3 Schaltknopf Abdeckung: P-X-0049-8 Schaltknopf Unterteil: P-0111-BVD	P-W-0111-2	

	ZUBEHÖR	Bestell. Nr.	
	Wassereinlauf 3600 Bohr Ø: 24 mm Schlauchanschluss Ø: 3/4" Gewicht: 161 g Farbe weiss grau	675-3600 675-3607	
	SPA Skimmer Filter 9000 Anschluss: Klebestutzen Ø: 2 " Gewicht: 3,2 kg bestehend aus: Spa Skimmer Filtergehäuse 1 Stk. Filterpatronen Laubfangkorb Abdeckrahmen: 265 x 265 mm	Farbe weiss grau 510-9000 510-9007	
	SPA Skimmer Filter 1650T Anschluss: Klebestutzen Ø: 2 " Gewicht: 2,05 kg bestehend aus: Spa Skimmer Filtergehäuse 2 Stk. Filterpatronen Laubfangkorb Durchflussregulierplatte Abdeckrahmen: 195 x 185 mm Dichtung	Farbe weiss grau 510-1650T 510-1657T	



	ZUBEHÖR	Bestell. Nr.	
	Absperrschieber 2380 Klebemuffe Ø: 2" Gewicht: 525 g	600-2380	
	Mini Storm 7797 Massageschlauch Länge: 2 m Gewicht: 550 g	Farbe grau	212-7797
	Lautsprecher 0310 Versenkbar Frequenz: 185Hz - 20KHz Watt RMS: 40 W Watt Peak: 80 W Empfindlichkeit: 84 dB 1w/1M±2dB Widerstand: 4 Ohm Bohr Ø: 80 mm Abdeckung Ø: 100 mm Gewicht: 860 g	Farbe weiss grau	675-0310 675-0317

	ZUBEHÖR	Bestell. Nr.	
	Filter inklusive Filterpatrone 12215 für Einbau unter der Wanne Anschluss Ø: 50 mm Gewicht: 2,5 kg	12215	
	Filter inklusive Filterpatrone 12216 für Einbau im Wannenrand Anschluss Ø: 50 mm Gewicht: 3 kg	12216	
	Filterpatrone 12215-1 Länge: 338 mm Außen Ø: 127 mm Innen Ø: 54 mm Gewicht: 505 g passend für: Filter: 12215, 12216	12215-1	
	Filter mit herausnehmbarem Filterkorb 2225 Anschluss Ø: 50 mm Gewinde: S 62 x 3 mm Gewicht: 1,3 kg passend für: alle Jetpumpen	2225	
	Skimmer 2218 Anschluss Ø: 50 mm Größe: 265 mm x 100 mm Gewicht: 340 g	2218	

Weltweit für Sie da!



Alle Kontaktdaten finden Sie auf whirl.rkoller.com



RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H.

A-1210 WIEN
Brünner Straße 313-315
Tel.: +43/1/604 43 33
office.vienna.at@rkoller.com



A-3902 VITIS
Rudolf-Koller-Straße 1
Tel.: +43/2841/8207
office.vitis.at@rkoller.com



RUDOLF KOLLER spol.s r.o.

CZ-37701 JINDRICHUV HRADEC
Dolní Pena 201
Tel.: +420/384/370 410
office.jhradec.cz@rkoller.com

