



ВОДОЗАБОРЫ	Заказ №	
<p data-bbox="555 203 882 230">Водозабор Super Maxi Flo 7037</p> <p data-bbox="555 237 842 383">материал: пластмасса цвет: серый наружный Ø: 130 мм муфта клеевая Ø: 2 « отверстие Ø: 83 мм вес: 450 г.</p> 	640-7037	



ФИТИНГИ		Заказ №
	Распределитель 2-кратный 7130 Fitting in Fitting открытой с обеих сторон муфта клеевая Ø: 2 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 158 г.	672-7130
	Распределитель 2-кратный 7160 одна сторона закрыта муфта клеевая Ø: 2 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 127 г.	672-7160
	Распределитель 4-кратный 7110 открытой с обеих сторон муфта клеевая Ø: 2 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 240 г.	672-7110
	Распределитель 4-кратный 7140 Fitting in Fitting открытой с обеих сторон муфта клеевая Ø: 2 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 215 г.	672-7140
	Распределитель 4-кратный 7170 одна сторона закрыта муфта клеевая Ø: 2 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 180 г.	672-7170

ФИТИНГИ		Заказ №
	<p>Распределитель 6-кратный 7120 открытой с обеих сторон</p> <p>муфта клеевая Ø: 2 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 292 г.</p>	672-7120
	<p>Распределитель 6-кратный 7150 Fitting in Fitting открытой с обеих сторон</p> <p>муфта клеевая Ø: 2 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 288 г.</p>	672-7150
	<p>Распределитель 2-кратный 8000 муфта клеевая Ø: 2 « вес: 294 г.</p>	672-8000
	<p>Угловой адаптер 3490 муфта клеевая Ø: 1 « подключение шланга Ø: 3/4» вес: 34 г.</p>	411-3490
	<p>Адаптер 4310 муфта клеевая Ø: 1» (Внешний) 3/4» (внутренний) подключение шланга Ø: 3/4» вес: 33 г.</p>	672-4310



ФИТИНГИ		Заказ №	
 <p>Уголок 90° 5800 муфта клеевая Ø: 2 « резьба: 5/8 x 3 мм вес: 282 г.</p>		400-5800	
 <p>Одноходовой клапан 4360 накладка Ø: 67 мм муфта клеевая Ø: 1 « отверстие Ø: 52 мм вес: 163 г.</p>	цвет белый серый	600-4360 600-4367	
 <p>Двухходовой кран 4210 накладка Ø: 63 мм муфта клеевая Ø: 1 « отверстие Ø: 52 мм вес: 159 г.</p>	цвет белый серый	600-4210 600-4217	
 <p>Двухходовой кран 3060 накладка Ø: 95 мм муфта клеевая Ø: 2 « отверстие Ø: 80 мм вес: 513 г.</p>	цвет белый серый	600-3060 600-3067	

ГИДРО ФОРСУНКИ		Заказ №	
	<p>Cluster Storm Jet 1500 Регуляция Вкл/Выкл</p> <p>накладка Ø: 51 мм вес: 16 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-1500 212-1507</p>
	<p>Cluster Storm Jet 1530 Пульсатор</p> <p>накладка Ø: 51 мм вес: 18 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-1530 212-1537</p>
	<p>Mini Storm Jet 7910 ротативная</p> <p>накладка Ø: 76 мм вес: 56 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-7910 212-7917</p>
	<p>Mini Storm Jet 7940 два вращающихся потока</p> <p>накладка Ø: 76 мм вес: 56 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-7940 212-7947</p>
	<p>Poly Storm Jet 8130 два вращающихся потока</p> <p>накладка Ø: 87 мм вес: 89 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-8130 212-8137</p>



СПА комплектующие – брутто цена в ЕВРО без НДС - за штуку или погонный метр
Возможны технические изменения и опечатки!
RU1819 © Copyright все права защищены.

ГИДРО ФОРСУНКИ		Заказ №	
	<p>Poly Storm Jet 8280 Мультимассаж</p> <p>накладка Ø: 87 мм вес: 70 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-8280 212-8287</p>
	<p>Power Storm Jet 6630 ротативная</p> <p>накладка Ø: 127 мм вес: 153 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-6630 212-6637</p>
	<p>Power Storm Jet 6650 массаж</p> <p>накладка Ø: 127 мм вес: 179 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>212-6650 212-6657</p>
	<p>Jumbo Massage Storm Jet 6820</p> <p>накладка Ø: 194 мм отверстие Ø: 147 мм подключение шланга Ø: 3/4» вода 3/8» воздух вес: 905 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>210-6820 210-6827</p>

ГИДРО ФОРСУНКИ		Заказ №
	<p>Cluster Storm Jet 1550G корпус форсунки направляющий</p> <p>отверстие Ø: 40 мм подключение шланга Ø: 3/4» вода 3/8» воздух вес: 58 г.</p>	212-1550G
	<p>Mini Storm 0300 корпус форсунки</p> <p>отверстие Ø: 55 мм подключение шланга Ø: 3/4» вода 3/8» воздух вес: 105 г.</p>	212-0300
	<p>Poly Storm 0400 корпус форсунки</p> <p>отверстие Ø: 66 мм подключение шланга Ø: 3/4» вода 3/8» воздух вес: 159 г.</p>	212-0400
	<p>Power Storm 0040 корпус форсунки</p> <p>отверстие Ø: 95 мм подключение шланга Ø: 3/4» вода 3/8» воздух вес: 318 г.</p>	212-0040



ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ		Заказ №	
	<p>Воздушная форсунка Top Flo 2290</p> <p>накладка Ø: 38 мм отверстие Ø: 30 мм подключение шланга Ø: 3/8» воздух вес: 26 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>670-2290 670-2297</p>
	<p>Воздушная форсунка Top Flo 2300</p> <p>накладка Ø: 38 мм отверстие Ø: 30 мм подключение шланга Ø: 3/8» воздух вес: 44 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>670-2300 670-2307</p>
	<p>Воздушная форсунка Top Flo 2600</p> <p>накладка Ø: 36 мм отверстие Ø: 15 мм подключение шланга Ø: 3/8» воздух вес: 18 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>670-2600 670-2607</p>
	<p>Распределитель 7190</p> <p>открытой с обеих сторон с заглушкой 6 выходов - можно сократить на 4 или 2 выходы</p> <p>подключение шланга Ø: 3/4» воздух 3/8» воздух вес: 71 г.</p>		<p>672-7190</p>

РЕГУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА		Заказ №
<p>Регулятор воздуха 4400 муфта клеевая Ø: 2 1/2» отверстие Ø: 43 мм накладка Ø: 62 мм вес: 72 г.</p>		
<p>цвет белый серый</p>		<p>660-4400 660-4407</p>



СПА комплектующие – брутто цена в ЕВРО без НДС - за штуку или погонный метр
 Возможны технические изменения и опечатки!
 RU1819 © Copyright все права защищены.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ	Заказ №	
<p>Пневматическое управляющее устройство типа 100-001</p> <p>3 СПА функции: три прибора ON/OFF</p> <p>Можно подключить к: фильтрационный насос нагреватель (макс. 1,5 kW) озонатор</p> <p>Фильтрационные циклы можно настраивать (дневним) таймером встроенным в блоке управления.</p> <p>Температура воды направляется термостатом в блоке управления (с 0 до 40 °C). Датчик температуры с погружаемой гильзой в комплекте с блоком управления.</p> <p>рабочее напряжение: 230В 50Гц номинальный ток: 16 А при cosφ=1 общая нагрузка: 3,6 кВт степень защиты: IP 20</p> <p>невозможно подключить к датчику защиты от сухого пуска</p> <p>CE</p> 	<p>100-001</p>	

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ	Заказ №	
<p>Пневматическое управляющее устройство типа 100-002 с регуляцией скорости (макс. 1,1 кВт)</p> <p>4 СПА функции Компрессор: Вкл/Выкл, +/-, Вариятор (Продувка) Насос 1: Вкл/Выкл, Пульсация Насос 2: Вкл/Выкл, Пульсация Подсветка: Вкл/Выкл, Пульсация</p> <p>Можно подключить: Фильтрационный насос Нагреватель (макс. 3кВ) Озонатор Датчик сухого пуска Кнопка с или без ЛЕД</p> <p>Фильтрационные циклы можно настраивать (дневным) таймером встроенным в блоке управления.</p> <p>Температура воды направляется термостатом в блоке управления (с 0 до 40 °С). Датчик температуры с погружаемой гильзой в комплекте с блоком управления.</p> <p>Через 20 минут Выкл-таймер: В том случае, если индикатор состояния сообщает активный режим и электроника регистрирует первое нажатие кнопки, активируется ограниченное время. Все функции доступны в это время, и можно их использовать. По истечении времени, все устройства автоматически отключены. По истечении периода выключения также будет очищен таймер и готов к использованию. После автоматического выключения агрегатов, можно их сразу опять включить.</p> <p>рабочее напряжение: 3Ф~400/230В 50Гц номинальный ток: 16 А при cosφ=1 общая нагрузка: 10 кВт степень защиты: IP 20</p> <p>CE</p> 	100-002	



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ		Заказ №
 	<p>ЭБУ типа 400 9028A-S01</p> <p>возможно подключение: вентилятор, +, -, вариация, осушка двухскоростной насос (whirl насос, интервал, насос фильтра) whirl насос (интервал) с моторным двигателем whirl насос, +, -, вариация свет, стоп/пуск подогрев</p> <p>рабочее напряжение: 3Ф~400/230В 50/60Гц общая нагрузка: 10 кВт степень защиты: IP X5 вес: 2,8 кг.</p> <p>Специальное программное обеспечение (в пульте управления) по желанию клиента!</p> <p>CE </p>	<p>400 9028A-S01</p>
	<p>Multi Button 12 функций 3351T</p> <p>символ: часы / температура воды, вентилятор, плюс, минус, свет, Стоп/про- грамма, сенсор Ф1, сенсор программы П, Энтр сенсор ОК, сенсор меню,, гидро, стэндбай</p> <p>длина кабеля: 2 м со штекером монтажная длина: 50 мм без кабеля толщина стенок: 2 - 40 мм отверстие Ø: 30 мм степень защиты: IP 55 вес: 86 г.</p> <p>подходит для: блок управления: 400 9028A-S01</p> <p>ВНИМАНИЕ! Для врезки используйте фрезу зак.н.WZ-300. Смотрите голову Принадлежности в основном каталоге!</p> <p>Необходим датчик температуры (012 1021В)! Обратите внимание на изменение установки (корпус, погружаемая гильза длинная).</p> <p>Специальное программное обеспечение (в пульте управления) по желанию клиента!</p> <p>Дизайн и логотип по желанию клиента!</p>	<p>3351T-SXX</p>


	КНОПКИ	Заказ №	
	<p>Кнопка пневмо 0111-1 для пневматических систем</p> <p>материал: пластмасса монтажная длина: 46 мм толщина стенок: 2 - 23 мм отверстие Ø: 37 мм пневмоподключение Ø: 3 мм накладка Ø: 51 мм вес: 33 г.</p> <p>СОСТОИТ ИЗ: пневмо кнопка: P-X-0111-1-3 кнопка - накладка: P-X-0111-1-2 кнопка - нижняя часть: P-0111-BVD</p>	<p>P-W-0111-1</p>	
	<p>Кнопка пневмо 0111-2 для пневматических систем</p> <p>материал: пластмасса монтажная длина: 46 мм толщина стенок: 2 - 23 мм отверстие Ø: 37 мм накладка Ø: 47 мм вес: 33 г.</p> <p>СОСТОИТ ИЗ: пневмо кнопка: P-X-0111-1-3 кнопка - накладка: P-X-0049-8 кнопка - нижняя часть: P-0111-BVD</p>	<p>P-W-0111-2</p>	



ПОДОГРЕВЫ		Заказ №																									
	<p>Подогрев для СПА-ванн с защитным термостатом 230 5171A корпус из нержавеющей стали</p> <p>длина кабеля: 2 м с наконечником степень защиты: IP 55</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>рабочее напряжение</th> <th>мощность</th> <th>длина</th> <th>вес</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230В 50Гц</td> <td>1,5 кВт</td> <td>345 мм</td> <td>1,6 кг.</td> <td>230 5171A</td> </tr> <tr> <td>230В 50Гц</td> <td>3 кВт</td> <td>460 мм</td> <td>2,1 кг.</td> <td>230 5172A</td> </tr> <tr> <td>400В 50Гц</td> <td>3 кВт</td> <td>460 мм</td> <td>2,1 кг.</td> <td>400 5173A</td> </tr> <tr> <td>400В 50Гц</td> <td>6 кВт</td> <td>530 мм</td> <td>2,3 кг.</td> <td>400 5174A</td> </tr> </tbody> </table> <p>включая 2 резьбовых соединения Ø 50 мм</p> <p>CE</p>	рабочее напряжение	мощность	длина	вес		230В 50Гц	1,5 кВт	345 мм	1,6 кг.	230 5171A	230В 50Гц	3 кВт	460 мм	2,1 кг.	230 5172A	400В 50Гц	3 кВт	460 мм	2,1 кг.	400 5173A	400В 50Гц	6 кВт	530 мм	2,3 кг.	400 5174A	
	рабочее напряжение	мощность	длина	вес																							
230В 50Гц	1,5 кВт	345 мм	1,6 кг.	230 5171A																							
230В 50Гц	3 кВт	460 мм	2,1 кг.	230 5172A																							
400В 50Гц	3 кВт	460 мм	2,1 кг.	400 5173A																							
400В 50Гц	6 кВт	530 мм	2,3 кг.	400 5174A																							
	<p>Напорный включатель регулируемый 856-3 применение только совместно с СПА-подогревом</p> <p>контакт AgCdO: 250В/АС 6А резьба: М10х1 мембрана: БНК точка переключения: 1000 - 5000 мм WS точка обратного включения: 950 - 4950 мм WS максимальное давление: до 4 бар вес: 75 г.</p>	856-3																									

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		Заказ №	
	<p>Налив воды 3600 отверстие Ø: 24 мм подключение шланга Ø: 3/4» вес: 161 г.</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>675-3600 675-3607</p>
	<p>SPA фильтр шумовки 9000 подключение: Клеевая муфта Ø: 2 " вес: 3,2 кг.</p> <p>СОСТОИТ ИЗ: СПА скиммер корпус фильтра 1 шт. сменный фильтр поймающая корзина Накладка: 265 x 265 мм</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>510-9000 510-9007</p>
	<p>SPA фильтр шумовки 1650T подключение: Клеевая муфта Ø: 2 " вес: 2,05 кг.</p> <p>СОСТОИТ ИЗ: СПА скиммер корпус фильтра 2 шт. сменный фильтр поймающая корзина Регулирующий клапан Накладка: 195 x 185 mm Уплотнитель</p>	<p>цвет белый серый</p>	<p>510-1650T 510-1657T</p>



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		Заказ №
	<p>Клапан запорный 2380 муфта клеевая Ø: 2 < вес: 525 г.</p>	<p>600-2380</p>
	<p>Mini Storm 7797 массажный шланг</p> <p>длина: 2 м вес: 550 г.</p>	<p>цвет серый</p> <p>212-7797</p>
	<p>Громкоговоритель 0310 телескопический</p> <p>Частота: 185Гц - 20кГц Ватт РМС: 40 Вт Ватт Пика: 80 Вт Чувствительность: 84 dB 1w/1M±2dB Импеданс: 4 Ω</p> <p>отверстие Ø: 80 мм накладка Ø: 100 мм вес: 860 г.</p>	<p>цвет белый серый</p> <p>675-0310 675-0317</p>

	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Заказ №	
	<p>Фильтр в комплекте с патроном 12215 устанавливается под ванной</p> <p>подключение Ø: 50 мм вес: 2,5 кг.</p>	12215	
	<p>Фильтр в комплекте с патроном 12216 встраивается в край ванны</p> <p>подключение Ø: 50 мм вес: 3 кг.</p>	12216	
	<p>Патрон фильтра 12215-1</p> <p>длина: 338 мм наружный Ø: 127 мм внутренний Ø: 54 мм вес: 505 г.</p> <p>подходит для: фильтр: 12215, 12216</p>	12215-1	
	<p>Фильтр со съемным фильтрующим элементом 2225</p> <p>подключение Ø: 50 мм резьба: S 62 x 3 мм вес: 1,3 кг.</p> <p>подходит для: всех гидро насосов</p>	2225	
	<p>Шумовка 2218</p> <p>подключение Ø: 50 мм размер: 265 мм x 100 мм вес: 340 г.</p>	2218	



По всему миру!



Вся контактная информация доступна на сайте whirl.rkoller.com



RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H.

A-1210 Вена
Brünner Straße 313-315
Тел.: +43 1 604 43 33
office.vienna.at@rkoller.com

A-3902 Фитис
Rudolf-Koller-Straße 1
Тел.: +43 2841 8207
office.vitis.at@rkoller.com

RUDOLF KOLLER spol.s r.o.

CZ-37701 ЙИНДРЖИХУВ ГРАДЕЦ
Dolni Pena 201
Тел.: +420 384 370 410
office.jhradec.cz@rkoller.com

